

> CARACTERÍSTICAS



Construido 100% con paneles ecológicos.

Excelente opción por su versatilidad, calidad, optimización de espacios y facilidad de armado.



Aislamiento en poliuretano inyectado (PUR), con densidad de 40 kg/m3.



Único espesor en 100 mm.



Piso reforzado antideslizante de gran resistencia a los impactos y agentes químicos.



Sistema de ensamble mediante ganchos excéntricos de acero.



Variedad de medidas modulares.

> SECUENCIA DE ARMADO



1

Armado de pisos.



2

Colocación de muros.



3

Montaje de techo



4

Montaje de puerta.



5

Colocación de equipo.



> ALGUNAS MEDIDAS REALIZABLES

Denominación	Ancho	Largo	Alto 1	Alto 2	Alto 3
1721	1780 mm	2180 mm	220 mm	260 mm	300 mm
2121	2180 mm	2180 mm	220 mm	260 mm	300 mm
2929	2980 mm	2980 mm	220 mm	260 mm	300 mm



Instalaciones
provistas con
llave de montaje

Con ampliaciones en anillos de 400 mm., 800 mm., y 1200 mm.

BUENOS AIRES

Navarra s/n entre Barcelona y Galicia (1748). Gral. Rodriguez,
Buenos Aires, Argentina.
T. (+54) 0237 4904086 / 87

MENDOZA

Carril Rodriguez Peña 1009. Gral. Gutierrez. Maipú,
Mendoza, Argentina.
T. (+54) 261 4978088